



h - глубина входной трубы от уровня земли

Заметки: _____

A	Осадок песка и грязи	л	1500		
A1	Эффективный слой	л	4400		
A2	Слой жира	л	750		
D	Диаметр	мм	1450		
L	Длина	мм	4700		
h	Высота обслуживающего колодца	мм			
B	Высота входной трубы	мм	1290	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
C	Высота выходной трубы	мм	1220	<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
1	Входная труба	1 шт.	ПВХ	Dn _____	<input type="checkbox"/>
2	Выходная труба	1 шт.	ПВХ	Dn _____	<input type="checkbox"/>
3	Обслуживающий колодец	1 шт.	мм	600	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>
4	Люк	2 шт.	Чугунный люк		<input type="checkbox"/>
			Пластиковая крышка		<input type="checkbox"/>
5	Обслуживающая труба	1 шт.	ПВХ	Dn 200	<input type="checkbox"/>
				Dn _____	<input type="checkbox"/>
6	Контрольное устройство				<input type="checkbox"/>

Название объекта

Жироуловитель REN-15



ООО "Пласт Групп+" info@plastgrup.ru Тел. +7(812) 4384116
 198188, г. Санкт-Петербург www.plastgrup.ru +7(812) 4384117
 ул. Зайцева, дом 41, офис 328 www.septikspb.ru Факс. +7(812) 4384119

ООО "Пласт Групп+" оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке. В связи с постоянным развитием технологий, используемых в нашей компании, возможны изменения конструкции и комплектующих продукции.