



Спецификация на КНС

№	Обозначение	Описание	Кол-во	Примечание
1	Корпус	φ2500x5000, стеклопластик	1шт.	Горловина h=200мм.
2	Крышка утеплённая	Стеклопластик	3шт.	
3	Напорный патрубок	DN 100, фланец, силумин	2шт.	Чертеж 4511.2018.1906.КНС-003
4	Задвижка клиновья	DN50, Ру 10	2шт.	
5	Обратный клапан	DN50, Ру 10	2шт.	
6	Напорный трубопровод	DN50, AISI 304	2шт.	Чертеж 4511.2018.1906.КНС-003
7	Площадка под АТМ		1шт.	Чертеж 4511.2018.1906.КНС-006
8	АТМ насосов	DN 40/40	2шт.	
9	Погружные насосы	Seg40.09.2.50B	2шт.	
10	Направляющие насосов	1", StZn	4шт.	
11	Входной патрубок	НПВХ 160	2 шт.	
12	Сороулавливающая корзина (прозор-25мм), цепь φ3 мм, (StZn)	AISI 304	2 шт.	Чертеж 4511.2018.1906.КНС-004
13	Вентиляционный патрубок	ПВХ110	2шт.	
14	Кабельный патрубок	ПВХ50	2шт.	
15	Лестница	AISI 304	1шт.	
16	Площадка обслуживания с откидной рамой, с цепью	Стеклопластик / AISI 304	1шт.	
17	Анкерный крепёж	M16x125мм, StZn	12шт.	
18	Цепи насосов	φ5 мм, StZn	2шт.	
19	Щит управления	УХЛ-1, 0,9кВт.	1шт.	
20	Поплавковые выключатели		4шт.	

*Размеры для справок.

				4511.2018.1906.КНС-001		
				КНС		
				Лит.		Масса
				Лист		Листов
				Габаритный чертеж		
				ООО "Пласт Групп+" www.plastgrup.ru		

Инв. подл. Погр. и gamma
 Погр. и gamma
 Вым. инв.
 Инв. гудл.
 Погр. и gamma